

# BergaMASK®

Made in Italy

## FILTRO MONOUSO FFP2

UNI EN 149, UNI EN 1827

\* Tutti i dati riportati di seguito sono relativi a test eseguiti sulla maschera BergaMASK completa (montante semi-facciale in silicone con filtro) e non solo al filtro alloggiato

\* Il montante semi-facciale in silicone BergaMASK può alloggiare tutte le tipologie di filtri BergaMASK



### Caratteristiche:

- Tessuto composto a tre strati:  
STR. INTERNO: TNT 100% PP  
STR. CENTRALE: TNT 100% PES  
STR. ESTERNO: TNT 100%
- Composizione: 45% PES, 55% PP
- Tessuto anallergico
- Formulato senza l'utilizzo di lattice naturale o adesivi e senza processi di impregnazione
- Presenta un'ottima resistenza allo snervamento, ottima resistenza agli agenti atmosferici, elevata stabilità dimensionale e non contiene fibra di vetro. Può essere utilizzato indifferentemente su entrambi i lati.
- Conforme alla direttiva CE 2001/95
- Conforme alla direttiva UNI EN 149

Proprietà fisiche	Condizioni del test	Unità di Misura	Normativa	Valore
Perdita di tenuta totale verso l'interno	--	%	UNI EN 149	7,4
Penetrazione del materiale filtrante	Olio di paraffina 95 l/min	%	UNI EN 149	0,5
Resistenza respiratoria (inspirazione)	30 L/min	mbar	UNI EN 149	0,8
Resistenza respiratoria (inspirazione)	95 L/min	mbar	UNI EN 149	2,3
Resistenza respiratoria (espirazione)	160 L/min	mbar	UNI EN 149	3

### Utilizzo:

Protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi dannosi per la salute

Le particelle possono essere fibrogene, vale a dire che a breve termine causano l'irritazione delle vie respiratorie e a lungo termine comportano una riduzione dell'elasticità del tessuto polmonare

La perdita totale può essere al massimo del 11%

Le maschere respiratorie della classe di protezione FFP2 sono adatte per ambienti di lavoro nei quali l'aria respirabile contiene sostanze dannose per la salute e in grado di causare alterazioni genetiche.

Le maschere respiratorie della classe di protezione FFP2 vengono utilizzate ad esempio nell'industria metallurgica o nell'industria mineraria.

\* Tutti i filtri BergaMASK sono disponibili in confezioni da 30 pz